



 StackEgypt  
stack-electronics.com  
0111 9 1111 72



**STACK**  
CATALOGUE  
ELECTRONICS



Model:ST-A60-9W-E27

# 9WATT

White Light

Rated voltage	100-240V	الجهد المقنن
Rated wattage	9	القدرة المقننة
Rated current(am)	50AM	التيار المقنن
Rated frequency	50/60 HZ	التردد المقنن
Displacement Factor	0.9	معامل القدرة
Rated Luminous Flux(lm)	900	الفيض الضوئى
Lamp Photometric Code	865/578	الكود الضوئى
Rated Life (h)	30000H	العمر المقنن
Failure Fraction (FY)	F(50)	معامل الفشل
Rated Colour	6500k	درجة حرارة اللون
Rated Colour Rendering index	80	مؤشر الاظهار اللونى
Lumen Maintenance Code	8	كود الحفاظ على الفيض
Rated Efficacy (lm.W)	A+100	الكفاءة الضوئية
Dimension including Dimensional Toleranceas	A60 L1200	اللابعاد
Eye Protection	Exempt Group No photo Biological hazard	الحماية من العين
Dimming not Allowed		عدم قابلية العمل مع مخفضات الاضاءة



Model:ST-A60-9W-E27W

# 9WATT

Warm Light

Rated voltage	100-240V	الجهد المقتن
Rated wattage	9	القدرة المقنتة
Rated current(am)	50AM	التيار المقتن
Rated frequency	50/60 HZ	التردد المقتن
Displacement Factor	0.9	معامل القدرة
RatedLuminousFlux(lm)	900	الفيض الضوئى
Lamp Photometric Code	827/578	الكود الضوئى
Rated Life (h)	30000H	العمر المقتن
Failure Fraction (FY)	F(50)	معامل الفشل
Rated Colour	2700k	درجة حرارة اللون
Rated Colour Rendering index	80	موشر الاظهار اللونى
Lumen Maintenance Code	8	كود الحفاظ على الفيض
Rated Efficacy (lm.W)	A+100	الكفاءة الضوئية
Dimension including Dimensional Toleranceas	A60 L1200	الأبعاد
Eye Protection	Exempt Group No photo Biological hazard	الحماية من العين
Dimming not Allowed		عدم قابلية العمل مع مخفضات الاضاءة



Model:ST-A60-12W-E27

# 12WATT

White Light

Rated voltage	100-240V	الجهد المقنن
Rated wattage	12	القدرة المقننة
Rated current(am)	50AM	التيار المقنن
Rated frequency	50/60 HZ	التردد المقنن
Displacement Factor	0.9	معامل القدرة
RatedLuminousFlux(lm)	1200 LM	الفيض الضوئي
Lamp Photometric Code	578/865	الكود الضوئي
Rated Life (h)	30000H	العمر المقنن
Failure Fraction (FY)	F(50)	معامل الفشل
Rated Colour	6500k	درجة حرارة اللون
Rated Colour Rendering index	80	مؤشر الاظهار اللوني
Lumen Maintenance Code	8	كود الحفاظ على الفيض
Rated Efficacy (lm.W)	A+100	الكفاءة الضوئية
Dimension including Dimensional Tolerances	A60 L1200	الابعاد
Eye Protection	Exempt Group No photo Biological hazard	الحماية من العين
Dimming not Allowed		عدم قابلية العمل مع مخفضات الالضاء



Model:ST-A60-12W-E27W

# 12WATT

Warm Light

Rated voltage	100-240V	الجهد المقنن
Rated wattage	12	القدرة المقننة
Rated current(am)	50AM	التيار المقنن
Rated frequency	50/60 HZ	التردد المقنن
Displacement Factor	0.9	معامل القدرة
RatedLuminousFlux(lm)	1200 LM	الفيض الضوئى
Lamp Photometric Code	827/578	الكود الضوئى
Rated Life (h)	30000H	العمر المقنن
Failure Fraction (FY)	F(50)	معامل الفشل
Rated Colour	2700k	درجة حرارة اللون
Rated Colour Rendering index	80	مؤشر الاظهار اللونى
Lumen Maintenance Code	8	كود الحفاظ على الفيض
Rated Efficacy (lm.W)	A+100	الكفاءة الضوئية
Dimension including Dimensional Tolerances	A60 L1200	الابعاد
Eye Protection	Exempt Group No photo Biological hazard	الحماية من العين
Dimming not Allowed		عدم قابلية العمل مع مخفضات الازاءة



Model:ST-CA-5W-E14

# 5WATT

White Light

Rated voltage	100-265	الجهد المقنن
Rated wattage	5	القدرة المقننة
Rated current(am)	50 mA	التيار المقنن
Rated frequency	50/60 HZ	التردد المقنن
Displacement Factor	0.7	معامل القدرة
Rated Luminous Flux(lm)	500	الفيض الضوئى
Lamp Photometric Code	865/578	الكود الضوئى
Rated Life (h)	30000 H	العمر المقنن
Failure Fraction (FY)	F (50)	معامل الفشل
Rated Colour	6500 K	درجة حرارة اللون
Rated Colour Rendering index	>= 80	مؤشر الاظهار اللوئى
Lumen Maintenance Code	8	كود الحفاظ على الفيض
Rated Efficacy (lm.W)	A+ 100	الكفاءة الضوئية
Dimension including Dimensional Toleranceas	A60 L1200	الالبعاد
Eye Protection	Exempt Group No photo Biological hazard	الحماية من العين
Dimming not Allowed		عدم قابلية العمل مع مخفضات الالضاء



Model:ST-CA-5W-E14

# 5WATT

Warm Light

Rated voltage	100-265	الجهد المقنن
Rated wattage	5	القدرة المقننة
Rated current(am)	50 mA	التيار المقنن
Rated frequency	50/60 HZ	التردد المقنن
Displacement Factor	0.7	معامل القدرة
Rated Luminous Flux(lm)	500	الفيض الضوئى
Lamp Photometric Code	865/578	الكود الضوئى
Rated Life (h)	30000 H	العمر المقنن
Failure Fraction (FY)	F (50)	معامل الفشل
Rated Colour	2700K	درجة حرارة اللون
Rated Colour Rendering index	>= 80	مؤشر الاظهار اللوئى
Lumen Maintenance Code	8	كود الحفاظ على الفيض
Rated Efficacy (lm.W)	A+ 100	الكفاءة الضوئية
Dimension including Dimensional Toleranceas	A60 L1200	الالبعاد
Eye Protection	Exempt Group No photo Biological hazard	الحماية من العين
Dimming not Allowed		عدم قابلية العمل مع مخفضات الالضاء



Model:ST-CA-7W-E14

# 7WATT

White Light

Rated voltage	100-265	الجهد المقنن
Rated wattage	7	القدرة المقننة
Rated current(am)	50 mA	التيار المقنن
Rated frequency	50/60 HZ	التردد المقنن
Displacement Factor	0.7	معامل القدرة
Rated Luminous Flux(lm)	700	الفيض الضوئى
Lamp Photometric Code	865/578	الكود الضوئى
Rated Life (h)	30000 H	العمر المقنن
Failure Fraction (FY)	F (50)	معامل الفشل
Rated Colour	6500k	درجة حرارة اللون
Rated Colour Rendering index	>= 80	مؤشر الاظهار اللوئى
Lumen Maintenance Code	8	كود الحفاظ على الفيض
Rated Efficacy (lm.W)	A+ 100	الكفاءة الضوئية
Dimension including Dimensional Toleranceas	A60 L1200	الالبعاد
Eye Protection	Exempt Group No photo Biological hazard	الحماية من العين
Dimming not Allowed		عدم قابلية العمل مع مخفضات الالضاء





Model:ST-CA-7W-E14W

# 7WATT

Warm Light

Rated voltage	100-265	الجهد المقتن
Rated wattage	7	القدرة المقتنة
Rated current(am)	50 mA	التيار المقتن
Rated frequency	50/60 HZ	التردد المقتن
Displacement Factor	0.7	معامل القدرة
Rated Luminous Flux(lm)	700	الفيض الضوئى
Lamp Photometric Code	865/578	الكود الضوئى
Rated Life (h)	30000 H	العمر المقتن
Failure Fraction (FY)	F (50)	معامل الفشل
Rated Colour	2700k	درجة حرارة اللون
Rated Colour Rendering index	>= 80	مؤشر الاظهار اللوئى
Lumen Maintenance Code	8	كود الحفاظ على الفيض
Rated Efficacy (lm.W)	A+ 100	الكفاءة الضوئية
Dimension including Dimensional Toleranceas	A60 L1200	الالبعاد
Eye Protection	Exempt Group No photo Biological hazard	الحماية من العين
Dimming not Allowed		عدم قابلية العمل مع مخفضات الالضاء



Model:ST-TB-60CM

**60CM**  
White Light

Rated voltage	100-265	الجهد المقنن
Rated wattage	9	القدرة المقننة
Rated current(am)	50 mA	التيار المقنن
Rated frequency	50/60 HZ	التردد المقنن
Displacement Factor	0.7	معامل القدرة
Rated Luminous Flux(lm)	900	الفيض الضوئى
Lamp Photometric Code	865/578	الكود الضوئى
Rated Life (h)	30000 H	العمر المقنن
Failure Fraction (FY)	F (50)	معامل الفشل
Rated Colour	6500k	درجة حرارة اللون
Rated Colour Rendering index	>= 80	مؤشر الاظهار اللوئى
Lumen Maintenance Code	8	كود الحفاظ على الفيض
Rated Efficacy (lm.W)	A+ 100	الكفاءة الضوئية
Dimension including Dimensional Toleranceas	A60 L1200	الالبعاد
Eye Protection	Exempt Group No photo Biological hazard	الحماية من العين
Dimming not Allowed		عدم قابلية العمل مع مخفضات الازاءة



Model:ST-TB-60CMW

**60CM**  
Warm Light

Rated voltage	100-265	الجهد المقنن
Rated wattage	9	القدرة المقننة
Rated current(am)	50 mA	التيار المقنن
Rated frequency	50/60 HZ	التردد المقنن
Displacement Factor	0.7	معامل القدرة
Rated Luminous Flux(lm)	900	الفيض الضوئى
Lamp Photometric Code	865/578	الكود الضوئى
Rated Life (h)	30000 H	العمر المقنن
Failure Fraction (FY)	F (50)	معامل الفشل
Rated Colour	2700k	درجة حرارة اللون
Rated Colour Rendering index	>= 80	مؤشر الاظهار اللوئى
Lumen Maintenance Code	8	كود الحفاظ على الفيض
Rated Efficacy (lm.W)	A+ 100	الكفاءة الضوئية
Dimension including Dimensional Toleranceas	A60 L1200	الالبعاد
Eye Protection	Exempt Group No photo Biological hazard	الحماية من العين
Dimming not Allowed		عدم قابلية العمل مع مخفضات الازاءة



Model:ST-TB-120CM

**120CM**  
White Light

Rated voltage	100-265	الجهد المقنن
Rated wattage	18	القدرة المقننة
Rated current(am)	50 mA	التيار المقنن
Rated frequency	50/60 HZ	التردد المقنن
Displacement Factor	0.7	معامل القدرة
Rated Luminous Flux(lm)	1800	الفيض الضوئى
Lamp Photometric Code	865/578	الكود الضوئى
Rated Life (h)	30000 H	العمر المقنن
Failure Fraction (FY)	F (50)	معامل الفشل
Rated Colour	6500k	درجة حرارة اللون
Rated Colour Rendering index	>= 80	مؤشر الاظهار اللوئى
Lumen Maintenance Code	8	كود الحفاظ على الفيض
Rated Efficacy (lm.W)	A+ 100	الكفاءة الضوئية
Dimension including Dimensional Toleranceas	A60 L1200	الالبعاد
Eye Protection	Exempt Group No photo Biological hazard	الحماية من العين
Dimming not Allowed		عدم قابلية العمل مع مخفضات الاضاءة



Model:ST-TB-120CMW  
**120CM**  
Warm Light

Rated voltage	100-265	الجهد المقنن
Rated wattage	18	القدرة المقننة
Rated current(am)	50 mA	التيار المقنن
Rated frequency	50/60 HZ	التردد المقنن
Displacement Factor	0.7	معامل القدرة
Rated Luminous Flux(lm)	1800	الفيض الضوئى
Lamp Photometric Code	865/578	الكود الضوئى
Rated Life (h)	30000 H	العمر المقنن
Failure Fraction (FY)	F (50)	معامل الفشل
Rated Colour	2700k	درجة حرارة اللون
Rated Colour Rendering index	>= 80	مؤشر الاظهار اللوئى
Lumen Maintenance Code	8	كود الحفاظ على الفيض
Rated Efficacy (lm.W)	A+ 100	الكفاءة الضوئية
Dimension including Dimensional Toleranceas	A60 L1200	الالبعاد
Eye Protection	Exempt Group No photo Biological hazard	الحماية من العين
Dimming not Allowed		عدم قابلية العمل مع مخفضات الالضاء



Model:ST-SP-5W  
**5WATT**  
White Light

Rated voltage	100-265	الجهد المقنن
Rated wattage	5	القدرة المقننة
Rated current(am)	50 mA	التيار المقنن
Rated frequency	50/60 HZ	التردد المقنن
Displacement Factor	0.7	معامل القدرة
Rated Luminous Flux(lm)	500	الفيض الضوئى
Lamp Photometric Code	865/578	الكود الضوئى
Rated Life (h)	30000 H	العمر المقنن
Failure Fraction (FY)	F (50)	معامل الفشل
Rated Colour	6500 K	درجة حرارة اللون
Rated Colour Rendering index	>= 80	مؤشر الاظهار اللوئى
Lumen Maintenance Code	8	كود الحفاظ على الفيض
Rated Efficacy (lm.W)	A+ 100	الكفاءة الضوئية
Dimension including Dimensional Toleranceas	A60 L1200	الالبعاد
Eye Protection	Exempt Group No photo Biological hazard	الحماية من العين
Dimming not Allowed		عدم قابلية العمل مع مخفضات الالضاء



Model:ST-SP-7W  
**7WATT**  
White Light

Rated voltage	100-265	الجهد المقنن
Rated wattage	7	القدرة المقننة
Rated current(am)	50 mA	التيار المقنن
Rated frequency	50/60 HZ	التردد المقنن
Displacement Factor	0.7	معامل القدرة
Rated Luminous Flux(lm)	500	الفيض الضوئى
Lamp Photometric Code	865/578	الكود الضوئى
Rated Life (h)	30000 H	العمر المقنن
Failure Fraction (FY)	F (50)	معامل الفشل
Rated Colour	6500 k	درجة حرارة اللون
Rated Colour Rendering index	>= 80	مؤشر الاظهار اللونى
Lumen Maintenance Code	8	كود الحفاظ على الفيض
Rated Efficacy (lm.W)	A+ 100	الكفاءة الضوئية
Dimension including Dimensional Toleranceas	A60 L1200	الالبعاد
Eye Protection	Exempt Group No photo Biological hazard	الحماية من العين
Dimming not Allowed		عدم قابلية العمل مع مخفضات الازاءة



Model:ST-SP-7WW

**7WATT**  
Warm Light

Rated voltage	100-265	الجهد المقنن
Rated wattage	7	القدرة المقننة
Rated current(am)	50 mA	التيار المقنن
Rated frequency	50/60 HZ	التردد المقنن
Displacement Factor	0.7	معامل القدرة
Rated Luminous Flux(lm)	500	الفيض الضوئى
Lamp Photometric Code	865/578	الكود الضوئى
Rated Life (h)	30000 H	العمر المقنن
Failure Fraction (FY)	F (50)	معامل الفشل
Rated Colour	2700k	درجة حرارة اللون
Rated Colour Rendering index	>= 80	مؤشر الاظهار اللونى
Lumen Maintenance Code	8	كود الحفاظ على الفيض
Rated Efficacy (lm.W)	A+ 100	الكفاءة الضوئية
Dimension including Dimensional Toleranceas	A60 L1200	اللابعاد
Eye Protection	Exempt Group No photo Biological hazard	الحماية من العين
Dimming not Allowed		عدم قابلية العمل مع مخفضات الالضاء





Model:ST-GB-5W  
**5 WATT**  
White Light

Rated voltage	100-265	الجهد المقنن
Rated wattage	5	القدرة المقننة
Rated current(am)	50 mA	التيار المقنن
Rated frequency	50/60 HZ	التردد المقنن
Displacement Factor	0.7	معامل القدرة
Rated Luminous Flux(lm)	500	الفيض الضوئى
Lamp Photometric Code	865/578	الكود الضوئى
Rated Life (h)	30000 H	العمر المقنن
Failure Fraction (FY)	F (50)	معامل الفشل
Rated Colour	6500 k	درجة حرارة اللون
Rated Colour Rendering index	>= 80	مؤشر الاظهار اللونى
Lumen Maintenance Code	8	كود الحفاظ على الفيض
Rated Efficacy (lm.W)	A+ 100	الكفاءة الضوئية
Dimension including Dimensional Toleranceas	A60 L1200	اللابعاد
Eye Protection	Exempt Group No photo Biological hazard	الحماية من العين
Dimming not Allowed		عدم قابلية العمل مع مخفضات الاضاءة



Model:ST-GB-5WW  
**5WATT**  
Warm Light

Rated voltage	100-265	الجهد المقنن
Rated wattage	5	القدرة المقننة
Rated current(am)	50 mA	التيار المقنن
Rated frequency	50/60 HZ	التردد المقنن
Displacement Factor	0.7	معامل القدرة
Rated Luminous Flux(lm)	500	الفيض الضوئى
Lamp Photometric Code	865/578	الكود الضوئى
Rated Life (h)	30000 H	العمر المقنن
Failure Fraction (FY)	F (50)	معامل الفشل
Rated Colour	2700k	درجة حرارة اللون
Rated Colour Rendering index	>= 80	مؤشر الاظهار اللوئى
Lumen Maintenance Code	8	كود الحفاظ على الفيض
Rated Efficacy (lm.W)	A+ 100	الكفاءة الضوئية
Dimension including Dimensional Toleranceas	A60 L1200	اللابعاد
Eye Protection	Exempt Group No photo Biological hazard	الحماية من العين
Dimming not Allowed		عدم قابلية العمل مع مخفضات الالضاء



Model:ST-GB-7W  
**7WATT**  
White Light

Rated voltage	100-265	الجهد المقنن
Rated wattage	7	القدرة المقننة
Rated current(am)	50 mA	التيار المقنن
Rated frequency	50/60 HZ	التردد المقنن
Displacement Factor	0.7	معامل القدرة
Rated Luminous Flux(lm)	500	الفيض الضوئى
Lamp Photometric Code	865/578	الكود الضوئى
Rated Life (h)	30000 H	العمر المقنن
Failure Fraction (FY)	F (50)	معامل الفشل
Rated Colour	6500 k	درجة حرارة اللون
Rated Colour Rendering index	>= 80	مؤشر الاظهار اللونى
Lumen Maintenance Code	8	كود الحفاظ على الفيض
Rated Efficacy (lm.W)	A+ 100	الكفاءة الضوئية
Dimension including Dimensional Toleranceas	A60 L1200	اللابعاد
Eye Protection	Exempt Group No photo Biological hazard	الحماية من العين
Dimming not Allowed		عدم قابلية العمل مع مخفضات الاضاءة